MADARA AGRO BULGARIA

smart agrichoice...

MADARA AGRO

Rotačné brány

Drvič pozberových zvyškov GRIZZLY

Hviezdicové rotačné brány „Rotary – Hoe“

Typ MRSUNRISE

Mechanická regulácia burín na extrémne tvrdých pôdach

Prac. rýchlosť až 20 km/h
Prac. záber 3,2 až 12,2 m s hydr. sklápaním na 3 m

Nastaviteľné oporné koleso
Dlhá životnosť hviezdic bez poškodenia

Možnosť úprav aj do medziriadkových plodín

Pracovné orgány

- Hviezdicové koleso s priemerom 550 mm
- Vyrobené z pevnej zliatiny, uložené na dvoch ložiskách s karbidovými vložkami
- Možnosť otáčať hviezdy podľy podmienok a požiadavok

Pozitívny uhol – ak je silný prísušok, tvrdý povrch

Negatívny uhol – ak sú kamene, ak nie je prísušok

Pracovné zýbery od 2,1 m až do 12,00 m

MR 58 EU prac záber 5,80 m
prepr. Šírka 2,98 m
Počet prac. telies 66 (2x33)
Vzdialenosť prac,telies 17,5 cm

MR 82 prac záber 8,20 m
Prepr, šírka 3,95 m potreba doprovod na cesty
Počet prac, telies 88 (2x44)

MR 122 EU polonesená sklopná
Prac záber 12 m,
Prepr. Šírka 2,98 m
Počet prac, telies 136 (2x 68)

Vhodné aj do kukurici a CR
Silný prísušok

Drvič pozberových zvyškov GRIZZLY typ RLS 646

Prac záber 6,4 m
Rezné nože 0,5 m jednoducho vymeniteľné
Záves možný v predu aj v zadu
Počet nožov 60 (2x30)

GRIZZLY
drvič pozberových zvyškov

Technical characteristic			Mounted		Trailed					
			RLS 506	RLS 646	RS 4,5 / 413	RS 6,0 / 613	RS 63	RS 82	RS 103	RS 123
Power requirement		HP	75 - 95	80 -100	50 – 80	70 – 90	75 – 100	95 – 140	115 – 150	125 – 160
Working width		m	5,0	6,4	4,5	6,0	6,5	8,4	10,6	12,3
Transport width		m	2,48	2,25		2,38			2,46	
Transport height		m	2,57	3,23	1,38		2,2	2,3	2,45	
Transport length		m	0,8		4,34	4,93	4,20	5,10	6,84	
Work bodies	Number of cutting apparatus	pcs	2	2	3	3	3		5	5
	Number of knives „Cutter"	pcs	60 (30 +30)	60 (30 + 30)	60 (20 + 20 + 20)	60 (20 + 20 + 20)	60 (20 + 20 + 20)	60 (20 + 20 + 20)	130 (20+30+30+30+20)	150 (30+30+30+30+30)
Operational speed		km / h	15 - 20							
Tire size of carrier			-		10,0 / 75 15,3" 14PR			400 / 60 – 15,5" 18PR		
Tractor linkage			3 Point Hitch Cat . II or III	Draw bar eye ∅ 50 mm for bolt ∅ 40 mm				Draw bar eye ∅ 50 mm for bolt ∅ 40 mm (Lower link arms Cat. II or K700 on request)		
Machine weight		t	1,39	1,66	1,4	1,6	2,25	2,74	4,45	4,9

RS 82 in operational position

RS 103 folded for transportation

RLS 506 unfolded

RLS 506 Pracovný záber 5000 mm.
RLS 646 Pracovný záber 6400 mm.

Dokonalý rez

Aj čelný záves

Ťahaný kultivátor FALKON séria PKSP

Rýchle a kvalitné spracovanie pôdy pred sejbou pri vysokom dennom výkone.
Precíznym spracovaním pôdy sa vytvorí rovnomerné osivové lôžko.
Hroty kultivátora sú z pružinovej ocele.
Zarovnanie povrchu, príprava osivového lôžka, drvenie a zhutňovanie.

Predná vyrovnávacia lišta , 1 rad prútový valec ϕ 510 x 5 mm;
2 rady pružných hrotov kultivátora 45 x 12;
Stredná vyrovnávacia lišta;
Zadný vyrovnávací valce alebo „Cross cater“.
;

Pracovný záber 5,0 až 8, 0 m

Zberač kameňa

V prípade záumu o ďalšie informácie kontaktujte :

Stanislav Košán – produkt manažér
Mobil: +421 905 497 676
E-mail: s.kosan@agrotradegroup.sk

Ing. Ján Cvek, PhD. - riaditeľ predaja strojov
Mobil: +421 905 497 025
E-mail: j.cvek@agrotradegroup.sk

Centrála:
agrotradegroup@agrotradegroup.sk
www.agrotradegroup.sk